



- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・傾斜天井取付可能（最大5°まで）
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

定格光束	465 lm
固有エネルギー消費効率	78.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



部番	部品名	材質	数	備考														
8	飾	ウォールナット	1	マット仕上げ														
7	本体	アルミ	1	ダークグレーメタリック塗装	皮相電力	11VA	品名	LEDペンダント										
6	グローブ	ガラス	1	スモークブラウン	入力電圧	100V	型番											
5	コード		1	黒色	入力電流	0.10A	図番	AP 47551 L										
4	カバー	鋼板	1	ブラック塗装	消費電力	5.9W	適合ランプ	LED										
3	電源ボックス	鋼板	1		力率	-	W×数	5.9W × 1灯										
2	取付金具	ステンレス	2		質量	1.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)										
1	埋込フランジ	鋼板	1		特記事項		承認	審査	立案									
							泰	野口	矢成									
							20210831											

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社