



- ・全灯→調光(100%~約1%)→LED保安灯(100%~約30%)
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~約1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付  
は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡単型
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用  
する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことで  
あります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し  
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、  
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、  
明るさが異なる場合があります。

定格光束	中間色	3685 lm
	2700K	3405 lm
	6500K	3415 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	110.3 lm/W
	2700K	98.6 lm/W
	6500K	106.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	皮相電力	35VA	品 名	LEDシーリングライト
					入力電圧	100V	型 番	A H 52382
5	カバー	アクリル	1	透明	入力電流	0.35A		
4	飾りB	ガラス	36	透明	消費電力	33.4W	適合ランプ	LED
3	飾りA	ガラス	72	透明	力 率	高 力 率	W×数	33.4W × 1灯
2	本体	鋼板	1	クロムメッキ	質 量	7.2kg	色・形	2700K~6500K・演色性(Ra82)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		縮 尺	承認 審査 立案
							1/8	泰 野口 志村
								図 番 AH52382_K_01