



- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災、感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 460 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 97.8 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|    |       |          |   |            |       |                  |                      |    |    |
|----|-------|----------|---|------------|-------|------------------|----------------------|----|----|
| 7  |       |          |   | 皮相電力       | 8VA   | 品名               | LEDスタンド              |    |    |
| 6  |       |          |   | 入力電圧       | 100V  | 型番               | AT 42732 L           |    |    |
| 5  |       |          |   | 入力電流       | 0.08A |                  |                      |    |    |
| 4  |       |          |   | 消費電力       | 4.7W  | 適合ランプ            | LED                  |    |    |
| 3  | ACコード |          | 1 | 透明         | 力率    | W×数              | 4.7W×1灯              |    |    |
| 2  | 本体    | アルミ      | 1 | ファインホワイト塗装 | 質量    | 色・形              | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |    |    |
| 1  | レンズ   | ポリカーボネート | 1 | 透明         | 特記事項  | 縮尺               | 承認                   | 審査 | 立案 |
| 部番 | 部品名   | 材質       | 数 | 備考         |       | 1/3              | 千田                   | 志村 | 芝田 |
|    |       |          |   |            |       | 図番 AT42732L_K_01 |                      |    |    |