



- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・調光器は使用できません。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・広角配光(30°)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因になります。

定格光束	225 lm
固有エネルギー消費効率	59.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	7VA	品名	LEDスポットライト		
6				入力電圧	100V	型番	AS 51295		
5				入力電流	0.07A	図番			
4	プラグ	ポリカーボネート	1	黒	消費電力	3.8W	適合ランプ	LED	
3	アーム	アルミダイカスト	1	黒塗装	力率		W×数	3.8W×1灯	
2	本体	アルミ	1	黒塗装	質量	0.2kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	西井	片山
							20210930		

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社