


- ・調光器は使用できません。
- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・断熱施工型
- ・天井材厚8~27mm(補強材含む)
- ・送り荷は5Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。



定格光束	5235 lm
固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力 59/60/61VA	品名 LED埋込器具
6					入力電圧 100/200/254V	型番 AD 45405 L
5					入力電流 0.59/0.30/0.24 A	函番
4	枠	鋼板	1	白色塗装	消費電力 59W	適合ランプ LED
3	本体	亜鉛鋼板	1		力率 高力率	W×数 59W×1灯
2	取付金具	ステンレス	4		質量 5.7kg	色・形 電球色(2700K)・演色性
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	承認 (Ro82)審査 立案 泰 野口 志村
部番	部品名	材質	数	備考		20210820