





取付寸法（矢視 ㊸）



電源穴



矢視 ㊸



φ580

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・連続調色機能付（2700K～6500K）
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AE37490E別売）
- ・竿繰天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

定格光束	中間色	5295 lm
	2700K	4895 lm
	6500K	4965 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	125.7 lm/W
	2700K	106.6 lm/W
	6500K	117.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

				型番	
5				入力電圧 100V	AH 47441 L
4				入力電流 0.46 A	品名 LEDシーリングライト
3				消費電力 45.9 W	適合ランプ LED
2	本体	鋼板	1	力率 高力率	W × 数 45.9W × 1灯
1	セード	アクリル	1	重量 2.3 kg	色・形 2700K～6500K
部番	部品名	材質	数	備考	口金
					点灯方式
					20170315